



## INFORMATIONS TECHNIQUES

	Volume (L)	Capacité max	Masse à vide (kg)	A	B	C	D	N marches
100 x 90	500	1 pers	80	90	50	33	45	2
100 x 105	650	1 pers	90	90	50	33	45	2
100 x 120	750	1 pers	100	90	50	33	73	3

120 x 90	800	2 pers	110	90	55	33	45	2
120 x 105	950	2 pers	120	90	55	33	45	2
210 x 120	1000	2 pers	130	90	55	33	73	3

{ A, B, C, D } = cm

## BASE

Ø D1	Base minimale (cm)		Base optimale (cm)		Si 3 marches (cm)	
	L1	l1	L2	l2	L2	l2
100	162	110	200	150	+24	+24
120	182	130	220	180	+24	+24

## HAUTEUR CUVE

h cuve (cm)	90	105	120
h totale (cm)	96	111	126

## PRÉ-REQUIS D'INSTALLATION

Une base plane et de niveau en béton ou une terrasse en bois. **Une évacuation de 100 mm** au centre de l'emplacement du bain, à raccorder aux eaux pluviales ou aux égouts. La marche d'accès est amovible.

BAIN FROID

ÉCHELLE: 1:20

cm

A3

Nom / signature / date ►

**STØRVATT®**  
MEGÈVE - FRANCE

