



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Cuve	Volume (L)	Capacité max	Masse à vide (kg)	A	B	C	D
180 x 90	1750	3 pers	270	160	100	40	297
180 x 105	2100	4 pers	280	160	100	40	312
180 x 120	2400	4 pers	300	160	100	40	327
210 x 90	2400	4 pers	310	190	100	45	297
210 x 105	2800	5 pers	320	190	100	45	312
210 x 120	3300	5 pers	330	190	100	45	327
240 x 90	3000	5 pers	350	220	130	60	297
240 x 105	3800	6 pers	360	220	130	60	312
240 x 120	4300	6 pers	380	220	130	60	327

  

Bancs	Hauteurs 90 (cm)	Hauteurs 105 (cm)	Hauteurs 120 (cm)
	14/ 19/ 24	24/ 29/ 34	34/ 39/ 44

{ A, B, C, D, E, F, G } = cm

## BASE

Ø D1	Base minimale du cuvelage (cm)					
	Hybride			Filtration fixe		
	L	x	I	L	x	I
180	322	x	322	305	x	305
210	352	x	352	335	x	335
240	382	x	382	365	x	365

## HAUTEUR CUVE

h cuve (cm)	90	105	120
h totale (cm)	96	111	126

## COFFRE TECHNIQUE

bain	F	G
Hybride	88	62
Filtration fixe	68	45

## PRÉ-REQUIS D'INSTALLATION

Un cuvelage avec des remontées de parois en béton. Il faut prévoir un **siphon pour drainer le cuvelage**. Une alimentation électrique : **Hybride/Filtration fixe : (230V 16A / 230V 5A)** dans le cuvelage avec 3 mètres de câble, un disjoncteur différentiel et une protection en tête de ligne. En cas d'option groupe technique double performance, prévoir une deuxième alimentation dédiée en 16 A. **Une évacuation de 100 mm** dans le cuvelage, à raccorder aux eaux pluviales ou aux égouts. La cheminée doit être située à au moins 3 mètres des toitures, des habitations, des limites de propriété et ne doit pas se trouver sous des arbres ou tout autre élément susceptible de s'enflammer.

BAIN HYBRIDE / FILTRATION FIXE ENCASTRÉ			Nom & signature ►
ÉCHELLE: 1:20	cm	A3	
<b>STORVATT®</b> MEUVE - FRANCE			