



INFORMATIONS TECHNIQUES

Cuve	Volume (L)	Capacité max	Masse à vide (kg)	A	B	C	D	E	N marches
180 x 90	1750	3 pers	270	160	100	40	52	297	2
180 x 105	2100	4 pers	280	160	100	40	52	312	2
180 x 120	2400	4 pers	300	160	100	40	76	327	3
210 x 90	2400	5 pers	310	190	100	45	52	297	2
210 x 105	2800	6 pers	320	190	100	45	52	312	2
210 x 120	3300	6 pers	330	190	100	45	76	327	3
240 x 90	3000	5 pers	350	220	130	60	52	297	2
240 x 105	3800	6 pers	360	220	130	60	52	312	2
240 x 120	4300	6 pers	380	220	130	60	76	327	3

Bancs	Hauteurs 90 (cm)	Hauteurs 105 (cm)	Hauteurs 120 (cm)
	14/ 19/ 24	24/ 29/ 34	34/ 39/ 44

{ A, B, C, D, E, F, G } = cm

BASE

Ø D1	Base minimale (cm)		Si 3 marches (cm)	
	L1	l1	L1	l1
180	314	232	338	256
210	344	250	368	274
240	374	302	398	326

Ø D1	Base optimale (cm)		Si 3 marches (cm)	
	L2	l2	L2	l2
180	414	380	438	380
210	444	410	468	410
240	474	440	498	440

HAUTEUR CUVE

h cuve (cm)	90	105	120
h totale (cm)	96	111	126

GROUPE TECHNIQUE

	F	G
Hybride	88	62
Filtration fixe	68	45

PRÉ-REQUIS D'INSTALLATION

Une base plane et de niveau en béton ou une terrasse en bois. Le bain est impérativement posé sur un sol fini. Une alimentation électrique : **Hybride/Filtration fixe : (230V 16A / 230V 5A)** située au centre de la cuve avec minimum 3 mètres de câble, un disjoncteur différentiel et une protection en tête de ligne. En cas d'option groupe technique double performance, prévoir une deuxième alimentation dédiée en 16 A. **Une évacuation de 100 mm** au centre de l'emplacement du bain, à raccorder aux eaux pluviales ou aux égouts. La marche d'accès est amovible. La cheminée doit être située à au moins 3 mètres des toitures, des habitations, des limites de propriété et ne doit pas se trouver sous des arbres ou tout autre élément susceptible de s'enflammer.

BAIN HYBRIDE / FILTRATION FIXE HORS-SOL			Nom & signature ►
ÉCHELLE: 1:20	cm	A3	
STORVATT® MEUVE - FRANCE			